## もうすぐ、落雷・ゲリラ豪雨シーズン！

# 忘れがちなUPSのメンテナンスを行って落雷シーズンに備えましょう。

## 7月からが本格的な落雷シーズン。その前にバッテリ点検を！

もはや毎年のことになってしまった落雷やゲリラ豪雨。6月後半からは、台風、ゲリラ豪雨、竜巻、雷などの自然災害の本格的なシーズン突入！

自然災害による突然の停電からシステムやデータを守るUPSですが、バッテリが劣化していては“いざ”という時に、確実な電源供給ができないことも！
そうならないために、今のうちにバッテリの点検や交換をしておいてください。
UPSを完璧な状態にしてから、落雷シーズンをむかえましょう。

**地域別落雷数**

| | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 44,884 | 43,699 | 39,086 | 58,000 | 65,500 |
| 東北 | 47,178 | 161,625 | 124,662 | 155,055 | 91,100 |
| 関東甲信 | 56,645 | 253,578 | 183,067 | 181,842 | 171,300 |
| 東海 | 37,581 | 70,922 | 52,689 | 98,881 | 56,100 |
| 北陸 | 18,270 | 55,948 | 42,490 | 69,724 | 46,500 |
| 近畿 | 32,175 | 81,694 | 36,823 | 138,487 | 72,300 |
| 中国 | 32,703 | 28,212 | 43,327 | 108,224 | 79,700 |
| 四国 | 18,580 | 79,859 | 18,912 | 73,257 | 44,800 |
| 九州・沖縄 | 54,843 | 160,330 | 117,350 | 245,960 | 223,500 |

出展：㈱フランクリン・ジャパン調べ　単位：発

**ゲリラ豪雨発生回数**

| | 2012年 (8月3日～9月30日) | 2013年 (7月23日～9月30日) | 2014年 (7月15日～9月30日) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 36回 | 200回 | 86回 |
| 東北 | 32回 | 188回 | 437回 |
| 関東甲信 | 78回 | 1063回 | 790回 |
| 東海 | 103回 | 239回 | 483回 |
| 北陸 | 41回 | 80回 | 48回 |
| 近畿 | 95回 | 379回 | 591回 |
| 中国 | 58回 | 237回 | 200回 |
| 四国 | 23回 | 111回 | 107回 |
| 九州 | 37回 | 321回 | 289回 |
| 沖縄 | 27回 | 105回 | 50回 |

出展：㈱ウェザーニューズ調べ

## バッテリ劣化の点検方法「バッテリ テスト」

**バッテリ テストは、とても簡単！これでバッテリの状態を確認することが出来ます。**

【操作方法】

本機の「ブザー停止/ テスト」スイッチを10 秒以上押します。
ブザーが「ピッピッ」（断続音）から「ピー」（連続音）に変わったらスイッチを離してください。

バッテリテストの結果「状態表示」が点滅表示／バッテリ交換ランプが点滅したり、ブザーが鳴動した場合は、取扱説明書をご確認の上、対処方法にしたがって処置を行ってください。

※機種により操作方法が若干異なります。取扱説明書でご確認ください。

# BN-SシリーズからBN-Tシリーズへの買い換えのポイント

## BN-Sシリーズ（2014年11月生産終了）からBN-Tシリーズへの買い換えをご検討されている皆様へ、安心のポイントをお教えいたします！

**【継続された仕様】**

- 給電方式
- 出力容量
- 入出力コンセント形状
- 通信I/F
- シャットダウンソフト
- 保証期間

**【買い替えに影響のない変更】**

- 外形寸法／本体質量（小型化）
- 充電時間（短縮）
- 内部消費電力（減少）

**【変更された仕様】**

- 画面（7セグ→LCD）
- 交換バッテリ型式
- 定格入力電圧（AC100V/115V→AC100V）
- CE規格対応

### ▽BN-Tシリーズ／BN-Sシリーズ　主な仕様比較

| | 750VA | | 1500VA | | 3000VA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | **BN75T** | **BN75S** | **BN150T** | **BN150S** | **BN300T** | **BN300S** |
| 外観イメージ | | | | | | |
| 運転方式 | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ |
| 容量(VA/W) | 750VA/680W | 750VA/680W | 1500VA/1350W | 1500VA/1350W | 3000VA/2700W | 3000VA/2700W |
| 出力波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
| 切替時間 | 10m s 以内 | 10m s 以内 | 10m s 以内 | 10m s 以内 | 10m s 以内 | 10m s 以内 |
| コンセント数 | 6個（5-15R） | 6個（5-15R） | **8個**（5-15R） | 6個（5-15R） | 8個（5-15R）<br>2個（5-20R） | 8個（5-15R）<br>2個（5-20R） |
| 外形寸法(W*D*Hmm) | **140×359×167** | 148×362×204 | **172×415×225** | 175×415×238 | **200×403×403** | 200×382×430 |
| 質量(Kg) | 11kg | 10kg | 20kg | 22kg | 37kg | 38kg |
| バックアップ時間(分) | 4分（680W）<br>15分(300W) | 3.5分（680W）<br>12分(300W) | 4.5分（1350W）<br>9分(900W)<br>35分(300W) | 4分（1350W）<br>35分(300W) | 4.5分（2700W） | 5分（2700W） |
| 充電時間 | **4時間** | 8時間 | **4時間** | 8時間 | **4時間** | 8時間 |
| 内部消費電力<br>通常時／最大時 | **15W／50W** | 30W／70W | **24W／100W** | 60W／150W | **30W／200W** | 100W／250W |
| 付加機能 | **LCDコントロール**<br>**無停止ﾊﾞｲﾊﾟｽ機能**<br>**ﾘﾓｰﾄON/OFF**<br>ｻｰｼﾞﾌｨﾙﾀ<br>ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ | ｻｰｼﾞﾌｨﾙﾀ<br>ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ | **LCDコントロール**<br>**出力ｺﾝｾﾝﾄ制御**<br>**無停止ﾊﾞｲﾊﾟｽ機能**<br>**ﾘﾓｰﾄON/OFF**<br>ｻｰｼﾞﾌｨﾙﾀ<br>ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ | ｻｰｼﾞﾌｨﾙﾀ<br>ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ | **LCDコントロール**<br>出力ｺﾝｾﾝﾄ制御<br>**無停止ﾊﾞｲﾊﾟｽ機能**<br>**ﾘﾓｰﾄON/OFF**<br>ｻｰｼﾞﾌｨﾙﾀ<br>ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ | 出力ｺﾝｾﾝﾄ制御<br>ｻｰｼﾞﾌｨﾙﾀ<br>ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ |
| 適合規格 | VCCI-A/UL1778/**CE** | VCCI-B(準拠)/UL1778 | VCCI-A/UL1778/**CE** | VCCI-B(準拠)/UL1778 | VCCI-A/UL1778/**CE** | VCCI-A(準拠)/UL1778 |
| バッテリ寿命(年) | 長寿命(5年) | 長寿命(4～5年) | 長寿命(5年) | 長寿命(4～5年) | 長寿命(5年) | 長寿命(4～5年) |
| 通信I/F | USB/RS232C | USB/RS232C | USB/RS232C | USB/RS232C | USB/RS232C | USB/RS232C |
| 交換バッテリ型式 | **BNB75T** | BNB75S | **BNB300T** | BNB300S | **BNB300T（2個必要）** | BNB300S（2個必要） |
| シャットダウンソフト | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 |
| 保証期間（バッテリ含む） | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |


お問い合わせ先

**オムロン株式会社**　電子機器統轄事業部
TEL：03-6718-3644

最新の製品情報はインターネットホームページで提供しています。
**http://www.omron.co.jp/ese/ups/**

**■カタログのご請求**
【ホームページ】▶【サポート／サービス】▶【ダウンロード】▶【資料請求】からお申込みいただけます。

**■商品に関するお問い合わせ**
**電子機器カスタマサポートセンタ**
フリーダイヤル **0120-77- 4717**　**TEL：03-5781-3930　FAX：03-6718-3632**
（通話料無料・携帯／ＰＨＳからもＯＫ）　メールアドレス　omron_support@omron.co.jp
受付時間 ：月曜日～金曜日　９：００～１７：３０（１２：００～１３：００を除く）
※祝祭日、当社の休日を除きます。


●ご用命・お問い合わせ

UN-063　①155
©OMRON Corporation 2015 All Rights Reserved